CIRE LIQUIDE ÉCOLOGIQUE

MARBRE, DALLAGE VÉNITIEN, GRENAILLE, PIERRE NATURELLE, TERRE CUITE, CARREAUX EN CIMENT

CLASSIC est une cire liquide naturelle qui protège et nourrit les surfaces en exaltant la brillance.

RENDEMENT

Rendement pour un litre de produit:	
Terre cuite	30 m²
Pierre	30/40 m²

« Les rendements sont indicatifs et sont par couche appliquée »

Emballages

1 litre: cartons de 12 pièces.
5 litres cartons de 4 pièces.

AVERTISSEMENTS

- Tenir hors de la portée des enfants.
- Ne pas abandonner dans l'environnement après l'utilisation.
- L'utilisation du produit est déconseillée sur les surfaces extérieures, dans des endroits humides et en présence de stagnation d'eau(salles de bains, douches).
- Le produit pouvant modifier l'aspect esthétique du matériau, tester préalablement le produit sur une petite surface.

TEMPÉRATURES

Température de stockage : de 5° à 30 °C.
Le produit doit être appliqué sur le matériau à une température comprise entre 10° et 30 °C.

À QUOI SERT-IL ?

- Protège les sols en marbre, travertin et agglomérés (grenaille, enterrazzo).
- Rénove les surfaces avec finition polie.
- Idéal pour la couche initiale et finale du traitement traditionnel de la terre cuite et pour son entretien.

LES AVANTAGES

- Apporte une agréable brillance naturelle.
- Application et entretien faciles.
- Protège durablement la surface.
- Ne crée pas de couche avec l'entretien.
- Relustrable.

MODE D'EMPLOI

Dilution: aussi bien pur que dilué selon les besoins.

Pour la protection des sols en marbre, en agglomérés (dallage vénitien, grenailles), carreaux en ciment et pierres finition polie:

Sols anciens: appliquer la cire pure avec un épandeur pour cire ou un autre applicateur. Laisser bien sécher (environ 30 minutes), puis lustrer avec un disque de laine en acier.

Sols neufs: appliquer la cire pure ou diluée de façon uniforme avec un épandeur pour cire Laisser bien sécher (environ 30 minutes), puis lustrer avec un chiffon en laine ou une cireuse.

Pour l'entretien:

Rénovation de la brillance (tous les 2-3 mois): après le nettoyage de la surface avec une solution diluée de **CLEANER PRO** (1:200), appliquer **CLASSIC** en diluant 100-200 ml de produit dans 5 litres d'eau. Quand la surface est sèche (après 30 minutes environ), lustrer.

Rétablissement de la protection (1 fois par an): appliquer la cire pure avec un tissu, un lustreur ou un autre applicateur. Une fois la surface sèche (environ une heure), lustrer.